

**ООО «ТЕХНОЛОГИЯ И МАТЕРИАЛЫ»**

г.Батайск: т./факс (86354) 7-17-30;7-17-37;7-17-47.

сайт: www.tim-smesi.ru; e-mail: sbittim@gmail.com

Прайс-лист на полимерцементные сухие смеси «Тим»

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%, стоимости упаковки. Действуют с 01.06.2018 г.

Наименование смеси	Область применения	Расход на 1 кв.м при толщине слоя 1мм	Упаковка	Розница	До 10 тн	10-25тн	25-60тн
КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ							
Тим № 31 Клей СТАНДАРТ для керамической плитки	Облицовка керамической плиткой стен и полов из тяжелого и легкого бетона, кирпича и асбестоцемента в помещениях с нормальной влажностью.	1,1-1,2	25 кг	189	180	171	162
Тим № 33 КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ	Облицовка керамической плиткой стен, полов (кроме «теплых» полов) из тяжелого и легкого бетона, кирпича, асбестоцемента и влагостойкого гипсокартона в жилых, общественных и производственных зданиях, в том числе в помещениях с повышенной влажностью. Допускается применение для облицовки наружных поверхностей, не подверженных систематическому увлажнению.	1,1-1,2	25 кг	228	217	206	196
Тим № 34 КЛЕЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ БЕЛЫЙ	Клеевая смесь на основе белого цемента применяется для облицовки стеклянной, керамической и каменной мозаикой, керамической плиткой светлых тонов стен и полов из тяжелого и легкого бетона, кирпича, асбестоцемента и влагостойкого гипсокартона в жилых, общественных и производственных зданиях, в том числе помещений с повышенной влажностью, пригоден для кладки стеклоблоков. Допускается применения для облицовки наружных поверхностей, не подверженных систематическому увлажнению.	1,01-1,15	25 кг	369	351	334	318
Тим № 35 КЛЕЙ СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ	Для облицовки стен и полов в жилых, общественных производственных зданиях, в помещениях с высоким уровнем влажности и колебаниями температуры, а также закрытых бассейнов, всеми видами керамической плитки, плитками малого и среднего размера из натурального и искусственного камня, мрамора и керамогранита. Возможна облицовка по старой плитке внутри помещения. Подходит для укладки керамической плитки при устройстве теплого пола.	1,01-1,15	25 кг	345	328	312	297
Тим № 36 Клей ГРАНИТ для бассейнов и теплоизоляционных плит	Приклеивание плит утеплителя (пенополистирола, минеральной ваты и т.д.) на стены из тяжелого и легкого бетона, кирпича и асбестоцемента внутри и на фасадах жилых, общественных зданий; укладки армирующей сетки по плитам утеплителя, а также облицовка тяжеловесными плитами, керамогранитом, мрамором, гранитом, природным и искусственным камнем фасадов, бассейнов, фонтанов, резервуаров для воды. Идеально подходит для теплого пола.	1,05-1,15	25 кг	462	440	419	399
Тим № 37 Клей ЛЮКС белый для открытых бассейнов и мозаичных работ	Приклеивание стеклянной, керамической и каменной мозаики, мрамора, керамогранита, гранита, тяжелых плит из природного и искусственного камня при облицовке фасадов, цоколей, ступеней бассейнов, фонтанов.	1,05-1,15	25кг	598	569	541	515
Тим № 38 Клей МОНТАЖ для ячеистобетонных блоков	Для кладки блоков и плит из газобетона, пенобетона, полистиролбетона и других теплоизоляционных материалов. Применяется для наружных и внутренних работ.	1,2-1,3	25 кг	203	193	183	174
Тим № 38 Клей МОНТАЖ для ячеистобетонных блоков ЗИМНИЙ	Для кладки блоков и плит из газобетона, пенобетона, полистиролбетона и других теплоизоляционных материалов при отрицательных температурах до -15°С. Применяется для наружных и внутренних работ.	1,2-1,3	25 кг	242	230	219	208
Тим № 39 Клей армирующий ТЕПЛОФАСАД для пенополистирольных и минераловатных плит Новинка!!!	Смесь применяется в системе наружной и внутренней теплоизоляции зданий для приклеивания минераловатных и пенополистирольных плит, а также для создания защитного слоя, армированного стеклотканной сеткой, с последующим нанесением декоративных материалов. Наносится на вертикальные и горизонтальные бетонные, кирпичные, газобетонные, каменные и оштукатуренные поверхности.	1,1-1,2	25 кг	330	314	299	284
ШТУКАТУРКИ							
Тим № 12 ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СМЕСЬ ДЛЯ СТЕН	Для наружных и внутренних стен из тяжелого и легкого бетона, кирпича и стеновых панелей в жилых, общественных и производственных зданиях перед их оштукатуриванием или облицовкой плиткой. Позволяет существенно сократить расход штукатурных смесей «Тим№23» или «Тим№26» и клеевых смесей «Тим№31», «Тим№33», «Тим№34», «Тим№35», «Тим№36», «Тим№37».	1,2-1,3	25 кг	195	185	176	167
Тим № 23 ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Оштукатуривание внутренних стен жилых, общественных и производственных зданий с бетонными, кирпичными, блочными и т.п. стенами, в том числе в помещениях с повышенной влажностью.	1,05-1,15	25 кг	189	180	171	162
Тим № 25 ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ	Предназначена для оштукатуривания вертикальных и горизонтальных бетонных, кирпичных и газобетонных оснований, в сухих и влажных помещениях, а также для оштукатуривания фасадов. Для наружных и внутренних	1,1	25 кг	214	203	193	183

	работ.						
ТМ № 26 ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ ФАСАДНАЯ	Оштукатуривание фасадов жилых, общественных и производственных зданий с бетонными, кирпичными, блочными и т.п. стенами.	1,2-1,3	25 кг	214	203	193	183
ТМ № 28 Штукатурка декоративная КОРОЕД	Применяется при оштукатуривании фасадов и внутренних помещений жилых, общественных и производственных зданий, по поверхности цементных штукатурок и бетона, а также в системах наружной теплоизоляции зданий по армирующему клеевому слою.	1,2-1,3	25 кг	520	495	471	448
ТМ №50 Штукатурка гипсовая для машинного и ручного нанесения	Оштукатуривание внутренних стен жилых, общественных и производственных зданий с бетонными, кирпичными, блочными и т.п. стенами	0,8-1,0	30 кг	328	312	297	282
ТМ №53 Штукатурка гипсовая с антисептическим эффектом	Оштукатуривание внутренних стен жилых, общественных и производственных зданий с бетонными, кирпичными, блочными и т.п. стенами, в том числе в помещениях с повышенной влажностью.	0,8-1,0	30 кг	330	314	299	284
ШПАТЛЕВКИ							
ТМ № 42 ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СЕРАЯ Новинка!!!	Смесь применяется для выравнивания оштукатуренных фасадов, наружных и внутренних поверхностей стеновых панелей или монолитных стен, а также заделки трещин и повреждений в конструкциях из тяжелого и легкого бетона, кирпича и асбестоцемента. Под последующую покраску и оклейку обоями.	1,2	25кг	298	283	269	256
ТМ № 43 ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ ВЫРАВНИВАЮЩАЯ БЕЛАЯ	Для выравнивания оштукатуренных фасадов, наружных и внутренних поверхностей стеновых панелей или монолитных стен, а также заделки трещин и повреждений в конструкциях из тяжелого и легкого бетона, кирпича и асбестоцемента. Под последующую покраску, оклейку обоев.	1,1-1,2	25кг	452	430	409	389
ТМ № 45 Шпатлевка фасадная финишная белоснежная	Применяется для высококачественной финишной отделки фасадов зданий, а так же для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью с целью получения идеально гладкой и ровной поверхности. Рекомендуется для отделки поверхностей, обработанных смесями «ТМ№23», «ТМ№ 26», «ТМ№43».	1,1-1,2	20кг	453	431	410	390
ТМ № 47 Шпатлевка СУПЕР полимерная финишная	Применяется для высококачественного финишного шпатлевания стен и потолков из бетона, гипсокартона, оштукатуренных цементных и гипсовых поверхностей, внутри отапливаемых помещений с нормальной влажностью под последующее окрашивание или оклеивание.	1,3	20 кг	440	419	399	380
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ							
ТМ № 13 Гидроизоляция обмазочная ВОДОСТОП	Смесь предназначена для гидроизоляции недеформирующихся бетонных, кирпичных и оштукатуренных оснований в жилых и производственных зданиях. Применяется для гидроизоляции подвалов, ванных и душевых комнат, кухонь, балконов, террас, фонтанов, искусственных водоемов и др. Для наружных и внутренних работ.	1,2-1,4	20 кг	724	689	656	624
РОВНИТЕЛИ ДЛЯ ПОЛА							
ТМ № 10 СТЯЖКА ДЛЯ ПОЛА ВЫСОКОПРОЧНАЯ	Смесь предназначена для устройства высокопрочных стяжек рекомендуемой толщиной от 10 до 150 мм в жилых, общественных и производственных зданиях по бетонным, цементно-песчаным основаниям для создания монолитного основания. Рекомендуется для устройства системы «Теплый пол» с минимальной толщиной 30мм. Для наружных и внутренних работ.	1,8-2,0	25 кг	196	186	177	168
ТМ № 15 ПОЛ НАЛИВНОЙ БАЗОВЫЙ	Смесь предназначена для выравнивания бетонных полов и цементно-песчаных оснований, рекомендуемой толщиной от 7 до 50 мм в жилых, общественных и производственных зданиях с последующим креплением напольных покрытий (керамогранит, ламинат, паркет, линолеум) Рекомендуется для устройства системы «Теплый пол».	1,4-1,5	25 кг	456	434	413	393
ТМ № 16 наливной пол быстротвердеющий ЭКСПРЕСС	Смесь предназначена для окончательного финишного выравнивания толщиной от 3 до 100 мм бетонных полов и цементно-песчаных оснований под последующие покрытия (линолеум, ламинат, ковролин, керамическая плитка и др.) Применяется для внутренних работ в сухих помещениях. Машинного и ручного нанесения. Рекомендуется использовать в системе «Теплый пол». Время твердения 3-4 часа.	1,1-1,2	20 кг	315	300	285	271
ТМ № 17 ПОЛ НАЛИВНОЙ САМОНИВЕЛИРУЮ- ЩИЙСЯ ФИНИШНЫЙ	Окончательное выравнивание бетонных оснований и стяжек перед устройством чистых полов внутри жилых и общественных зданий. Финишная стяжка толщиной 3-10 мм.	1,1-1,3	25 кг	488	464	441	420

КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ							
ТМ № 22 КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР БЕЛЫЙ Новинка!!!	Кладочный раствор применяется для кладки стен из керамического, клинкерного и силикатного кирпича, искусственного и натурального камня с низким, умеренным и высоким водопоглощением с последующей расшивкой швов. Для внутренних и наружных работ.	1,8-2,0	25 кг	290	276	262	249
ТМ-Эффект 30кг							
ТМ-Эффект №10 СТЯЖКА ДЛЯ ПОЛА ВЫСОКОПРОЧНАЯ	Смесь предназначена для устройства высокопрочных стяжек рекомендуемой толщиной от 10 до 150 мм в жилых, общественных и производственных зданиях по бетонным, цементно-песчаным основаниям для создания монолитного основания. Рекомендуется для устройства системы «Теплый пол» с минимальной толщиной 30мм. Для наружных и внутренних работ.	1,8-2,0	30 кг	228	217	206	196
ТМ-Эффект №24 Штукатурка цементная машинного и ручного нанесения	Штукатурная смесь машинного и ручного нанесения, предназначенная для выравнивания стен и потолков из бетонных, газобетонных и кирпичных оснований сухих и влажных помещений, а также для оштукатуривания фасадов	1,1-1,2	30 кг	228	217	206	196
ТМ-Эффект № 31 Клей СТАНДАРТ для керамической плитки	Облицовка керамической плиткой стен и полов из тяжелого и легкого бетона, кирпича и асбестоцемента в помещениях с нормальной влажностью.	1,1-1,2	30 кг	216	205	195	185
ТМ-Эффект № 38 Клей МОНТАЖ для ячеистобетонных блоков	Для кладки блоков и плит из газобетона, пенобетона, полистиролбетона и других теплоизоляционных материалов. Применяется для наружных и внутренних работ.	1,2-1,3	30 кг	228	217	206	196
ТМ-Эффект № 38 Клей МОНТАЖ для ячеистобетонных блоков ЗИМНИЙ	Для кладки блоков и плит из газобетона, пенобетона, полистиролбетона и других теплоизоляционных материалов при отрицательных температурах до -15°С. Применяется для наружных и внутренних работ.	1,2-1,3	30 кг	276	262	249	237
ГРУНТОВКИ				Цена за 1 шт.,руб.			
ГРУНТОВКА Фасадная глубокопроникающая на акриловоай основе с антисептическими добавками Для наружных и внутренних работ	Применяется для грунтования зданий перед их покраской воднодисперсионными красками, а также перед и после нанесения выравнивающих шпатлевок, толстослойных штукатурных и декоративных покрытий на гладкие и пористые минеральные и цементосодержащие подложки, кирпич, гипсокартонные панели, все виды штукатурок и шпатлевок, на старые лакокрасочные покрытия после предварительной подготовки поверхности. А также для грунтования полов перед нанесением самовыравнивающихся смесей.	1л на 3-7 м²	5л.	147			
			10л.	270			
ГРУНТОВКА Глубокопроникающая на акриловоай основе с антисептическими добавками Для внутренних работ	Применяется перед нанесением выравнивающих шпатлевок, толстослойных штукатурных и декоративных покрытий. Наносится на гладкие и пористые минеральные и цементосодержащие подложки, кирпич, гипсокартонные панели, все виды штукатурок и шпатлевок, на старые лакокрасочные покрытия после предварительной подготовки поверхности. А также для грунтования полов перед нанесением самовыравнивающихся смесей.	1л на 3-7 м²	5л.	120			
			10л.	230			